Dunstabzugshaube zieht nicht?

Die sichere Fehlercheckliste zum Abhaken – vor einem Neukauf erst die Ursache eingrenzen.

1. Schnellcheck: Was ist zu beobachten?

☐ Die Betriebsart ist geklärt: ☐ Abluft ☐ Umluft ☐ unklar

☐ Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und für die Pflege gemäß Anleitung stromlos

☐ Metallfettfilter auf starke Fettbeläge geprüft

☐ Bei Umluft: Aktivkohlefilter, Sitz und Wechselintervall überprüft

☐ Bei Abluft: Außenöffnung nur aus sicherer Entfernung angesehen

☐ Kochdampf erfasst? ☐ gut ☐ schlecht ☐ nur auf höchster Stufe

☐ Auffälliges Geräusch / Geruch / Sicherung? ☐ nein ☐ ja – Fachbetrieb

2. Nicht selbst öffnen: Stoppsignale

Bei Brandgeruch, Funken, Überhitzung, ausgelöster Sicherung, tropfendem Fett, Motorgeräuschen oder Verdacht auf gefährlichen Unterdruck: Gerät nicht weiter benutzen und Fachbetrieb beziehungsweise zuständige Fachperson kontaktieren.

3. Die elf Ursachen – kompakt

☐ 1. Metallfettfilter verschmutzt ☐ 2. Aktivkohlefilter verbraucht

☐ 3. Umluftauslass blockiert ☐ 4. Abluftrohr / Mauerkasten gestört

☐ 5. Zu wenig sichere Zuluft ☐ 6. Querdurchzug / Topfposition

☐ 7. Leistungsstufe / Timing ☐ 8. Haubengröße / Montage

☐ 9. Filter sitzt nicht richtig ☐ 10. Gehäuse stark verfettet

☐ 11. Motor oder Steuerung defekt

4. Ergebnis nach der Filterpflege

☐ Deutlich besser ☐ Unverändert ☐ Auffälliger geworden

Wenn unverändert: Typenschild und Einbauunterlagen bereithalten. Elektrische Teile oder feste Abluftkanäle nicht selbst zerlegen.

Wartungsprotokoll & Ersatzfilter

Diese Seite kannst du beim nächsten Filterwechsel erneut ausdrucken.

Gerätedaten für passende Filter

Hersteller / Modell: _____

E-Nummer / genaue Typbezeichnung: _____

Betriebsart: ☐ Umluft ☐ Abluft ☐ unbekannt

Metallfettfilter-Maße / Artikelnummer: _____

Aktivkohlefilter-Teilenummer (nur Umluft): _____

Pflege und Kontrolle dokumentieren

Datum	Maßnahme / Filtertyp	Ergebnis / nächster Termin
___ . ___ . _____	_____	_____
___ . ___ . _____	_____	_____
___ . ___ . _____	_____	_____
___ . ___ . _____	_____	_____
___ . ___ . _____	_____	_____
___ . ___ . _____	_____	_____

Die richtige Reihenfolge spart Geld

1. Metallfettfilter reinigen und vollständig trocknen. 2. Bei Umluft passenden Aktivkohlefilter kontrollieren. 3. Luftauslass und sichere Zuluft beachten. 4. Erst bei weiterem Fehler Kundendienst beauftragen.

Wichtig für die Sicherheit

Bei gleichzeitiger Ablufthaube und raumluftabhängiger Feuerstätte ist eine fachliche Prüfung des Unterdrucks und der Sicherheitseinrichtungen erforderlich. Ungeeignete Chemie, Wasser oder Werkzeug gehören nicht in Motor, Elektronik oder Lüftungskanal.

Mehr erfahren: einfacherputzen.de/dunstabzugshaube-zieht-nicht/